

SCORPION

**TRINCIAERBA FRONTALE
PER TRATTORI DA 18 A 50 CV**

**FRONT FLAIL MOWER
FOR TRACTORS FROM 18 TO 50 HP**



VIDEO



Attacco 3 Punti - 3P Linkage



Attacco Triangolo - Δ Linkage

Caratteristiche

- Applicazione frontale per trattori con attacco a 3 punti o attacco triangolo.
- Per trattori da 18 a 50 CV.
- Robusta per manutenzione comunale, parchi pubblici, campi sportivi, impianti fotovoltaici.
- Alta capacità di triturazione erba fino a 150cm di altezza.
- Possibilità di arieggiare con coltelli verticali su richiesta.
- Taglio arbusti fino a 3cm di diametro.
- Elevata qualità di taglio.
- Silenziosa.
- Regolazione altezza di taglio millimetrica.
- Moltiplicatore con ruota libera.

Features


- Front tractor mounted n 3-point or triangle hitch.
- For 18 to 50 HP tractors use.
- Robust for municipal maintenance, public parks, sports fields, photovoltaic farm.
- High shredding capacity for grass up to 150 cm height.
- Possible to aerate with vertical blades on request.
- Cuts shrubs up to 3 cm in diameter.
- High cutting quality.
- Noiseless.
- Millimetric cutting height adjustment.
- Gearbox with overrun clutch.



MODELLO MODEL		 (MIN - MAX)			
	(MM)	(HP)	(KW)	“Y”	Nr.
SCORPION 1200 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	1160	18 - 35	13,5 - 26	80	40
SCORPION 1200 (attacco triangolo / triangle linkage)	1160	18 - 35	13,5 - 26	80	40
SCORPION 1400 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	1325	20 - 40	15 - 30	88	44
SCORPION 1400 (attacco triangolo / triangle linkage)	1325	20 - 40	15 - 30	88	44
SCORPION 1600 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	1460	25 - 50	18 - 37	100	50
SCORPION 1600 (attacco triangolo / triangle linkage)	1460	25 - 50	18 - 37	100	50



COMPONENTI TECNICHE DI SERIE TECHNICAL COMPONENTS STANDARD



Tendicinghia di facile regolazione.
Easy belts tightening.



Semplice e veloce regolazione altezza di taglio su ruote frontali.
Simple and quick cutting height adjustment on front wheels.



Facile regolazione millimetrica del rullo.
Easy millimetric roller adjustment.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.

ACCESSORI SU RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST



**540/1000/2000
giri/rpm**

Rotazione oraria
o antioraria
*Clockwise or
anticlockwise rotation*

Moltiplicatore ad ingranaggi elicoidali rodati a bassa rumorosità.
Gearbox with helical and smooth gears at low noise.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5 mm thickness for high grass and small branches.

MODELLO MODEL	MAX MIN 	Kg 			
	(MM)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
SCORPION 1200 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	20 - 95	190	540 - 1000 - 2000	1485 x 1200 x 715	1500 x 1400 x 800
SCORPION 1200 (attacco triangolo / triangle linkage)	20 - 95	195	540 - 1000 - 2000	1485 x 1320 x 620	1500 x 1200 x 800
SCORPION 1400 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	20 - 95	200	540 - 1000 - 2000	1650 x 1200 x 715	1700 x 1400 x 800
SCORPION 1400 (attacco triangolo / triangle linkage)	20 - 95	205	540 - 1000 - 2000	1650 x 1320 x 620	1700 x 1200 x 800
SCORPION 1600 (attacco 3 punti / 3 rd point linkage)	20 - 95	210	540 - 1000 - 2000	1785 x 1200 x 715	1800 x 1400 x 800
SCORPION 1600 (attacco triangolo / triangle linkage)	20 - 95	215	540 - 1000 - 2000	1785 x 1320 x 620	1800 x 1200 x 800